

Eigenschaften

- Als Stand- oder Tischgerät erhältlich
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung rückseitig bündig an die Wand möglich
- Zapfentnahme des Wassers (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- Folientastatur zur Getränkeauswahl mit LED-Anzeigen (Betriebszustand)
- Wasserausgabe: still gekühlt, still ungekühlt, sprudelnd gekühlt
- Geeignet für das Befüllen von Gläsern, Flaschen und Karaffen bis zu einer Höhe von 26 cm
- LED-Anzeige für die Entleerung der Tropfenschale mit integrierter Überlaufabschaltung (Füllvolumen: ca. 300 ml)
- LED-Anzeige für den Wechsel der CO₂-Flasche
- LED-Anzeige bei Wassermangel
- Qualität „Made in Germany“

Hygiene & Sicherheit

- Hygienischer Wasserauslass aus Edelstahl (keine direkte Kontaktmöglichkeit da innenliegend)
- Edelstahl-Karbonator (vollständig desinfizierbar)
- Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter (zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen – Mineralien bleiben erhalten)
- Sicherheitsabschaltung durch automatischen Aqua-Stop
- Herausnehmbare Tropfenschale, Spülmaschinen geeignet
- Externe CO₂-Versorgung
- Anschluss von verschiedenen Ablaufsystemen möglich






Standgerät easyDrink BASIC



Technische Daten und Abmessungen

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	29 x 44 x 56 cm
mit Unterschrank	29 x 131 x 56 cm
Gewicht	25 kg (+ 15 kg Unterschrank)
Stromanschluss	230V/50 Hz
Wasseranschluss	Direktanschluss
Kühlleistung / Stunde	24 Liter ΔT 5°
Zapfleistung / Stunde	140 Liter

Funktionen

	still ungekühlt
	still gekühlt
	sprudelnd gekühlt

Farben

	
Weiss	Silber